

linha
 *Gold*®





Alumínio & Cia.

Distribuidores exclusivos dos produtos
ALCOA em todas as regiões do Brasil:
www.aluminioecia.com.br

Projetos, perfis, componentes,
códigos e sistemas, estão sujeitos
a alterações sem prévio aviso.
As atualizações podem ser
encontradas nos Boletins Técnicos
Alcoa, nos seguintes endereços:

www.aluminioecia.com.br
www.alcoa.com.br

Central Alcoa de Atendimento ao Cliente
0800 0159888

faleconosco@alcoa.com.br

Catálogo Técnico Linha Gold GMPE 038 ABR 08



**ALUMÍNIO & CIA.
CERTEZA DE PRODUTO
ORIGINAL**

A Alumínio & Cia. é uma rede de distribuidores exclusivos de produtos Alcoa presente em todas as regiões do Brasil.

Agora você pode adquirir uma grande variedade de produtos direto da maior indústria de alumínio do mundo.

Além de contar com preços diferenciados, os clientes da Alumínio & Cia. ficam por dentro dos lançamentos do mercado.

Cada unidade possui técnicos especializados, salas de projetos e uma grande área de exposição.

Realize seu projeto com quem mais entende de alumínio.

Conheça uma das lojas da Alumínio & Cia.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas, estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As atualizações podem ser encontradas nos Boletins Técnicos Alcoa, nos seguintes endereços:

**www.aluminioecia.com.br
www.alcoa.com.br**





**LINHA IV GOLD.
PERFEITA PARA GRANDES
VÃOS.**

- Componentes exclusivos garantem suavidade e praticidade ao conjunto.
- Possibilidade de instalação de vidros duplos, reduz a transmissão de calor e ruídos.
- Excelente comportamento estrutural.
- Deslizamento suave.
- Excelentes resultados em isolamento acústico.





**ALUMÍNIO & CIA.
CERTEZA DE PRODUTO
ORIGINAL**

A Alumínio & Cia. é uma rede de distribuidores exclusivos de produtos Alcoa presente em todas as regiões do Brasil.

Agora você pode adquirir uma grande variedade de produtos direto da maior indústria de alumínio do mundo.

Além de contar com preços diferenciados, os clientes da Alumínio & Cia. ficam por dentro dos lançamentos do mercado.

Cada unidade possui técnicos especializados, salas de projetos e uma grande área de exposição.

Realize seu projeto com quem mais entende de alumínio.

Conheça uma das lojas da Alumínio & Cia.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas, estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As atualizações podem ser encontradas nos Boletins Técnicos Alcoa, nos seguintes endereços:


www.aluminioecia.com.br
www.alcoa.com.br





1	Resultados dos ensaios	4
2	Tipologias	5
3	Diagramas de dimensões	6
4	Perfis	21
5	Componentes	50
6	Arquivos eletrônicos	82

ALCOA




Tipologia	Número do Certificado	Ensaio Realizado	Laboratório
Janela de correr 2 folhas	ECC - 131094/07 ECC - 129736/07	Estanqueidade a água, ar e Deformação Esforços de uso	Falcão Bauer Falcão Bauer
Janela de correr 3 folhas Veneziana	ECC - 134022/07	Esforços de uso	Falcão Bauer
Janela de correr 4 folhas	ECC - 132414/07 ECC - 134021/07	Estanqueidade a água, ar e Deformação Esforços de uso	Falcão Bauer Falcão Bauer
Janela de correr 6 folhas Veneziana	ECC - 132411/07 ECC - 132412/07	Estanqueidade a água, ar e Deformação Esforços de uso	Falcão Bauer Falcão Bauer
Janela Maxim-ar	ECC - 75892/04 ECC - 76353/04	Estanqueidade a água, ar e Deformação Esforços de uso	Falcão Bauer Falcão Bauer
Porta de correr 2 folhas	ECC - 130550/06 ECC - 129736/07	Estanqueidade a água, ar e Deformação Esforços de uso	Falcão Bauer Falcão Bauer

NBR6485 - Verificação da Penetração de Ar
 NBR6486 - Verificação da Estanqueidade à Água
 NBR6487 - Comportamento sob Cargas Uniformemente Distribuídas
 NBR10821 - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio


Os Relatórios de Ensaio completos encontram-se em
www.alcoa.com.br/gold e www.aluminioecia.com.br

Janelas de Correr


2 Planos - 2 e 4 Folhas

**Portas de Correr**


2 Planos - 2 e 4 Folhas

**Janelas e Portas de Correr**


3 Planos - 3 e 6 Folhas

**Janelas Abre & Tomba**

1 e 2 Folhas

**Janela e Porta Integradas****Janelas Maxim-ar**

1 e Múltiplas Folhas

**Portas de Giro**

1 e 2 Folhas




**Quadros Fixos****Portinholas de Giro**

1 e 2 Folhas



Janela de Correr 2 folhas

Liga 6060 T5






Área = 357 mm²
Jx = 77461 mm⁴
Wx = 3588 mm³

Área = 335 mm²
Jx = 73331 mm⁴
Wx = 3305 mm³

J total = 150792 mm⁴

Janela de Correr 2 folhas

Liga 6060 T5






Área = 357 mm²
Jx = 77461 mm⁴
Wx = 3588 mm³

Área = 398 mm²
Jx = 101970 mm⁴
Wx = 4821 mm³

J total = 179431 mm⁴

Janela de Correr 4 folhas

Liga 6060 T5





Área = 302 mm²
Jx = 52290 mm⁴
Wx = 3069 mm³

Área = 339 mm²
Jx = 71563 mm⁴
Wx = 3384 mm³

J total = 123853 mm⁴

Janela de Correr 4 folhas

Liga 6060 T5






Área = 372 mm²
Jx = 121590 mm⁴
Wx = 3270 mm³

Área = 412 mm²
Jx = 147745 mm⁴
Wx = 3813 mm³

J total = 269335 mm⁴

Janela de Correr 4 folhas**Reforços externos**

Liga 6060 T5






Área = 593 mm²
Jx = 406962 mm⁴
Wx = 10398 mm³

Área = 560 mm²
Jx = 388486 mm⁴
Wx = 10020 mm³

J total = 795448 mm⁴

Janela de Correr 4 folhas

Liga 6060 T5



Área = 648 mm²
Jx = 429605 mm⁴
Wx = 11072 mm³




Área = 648 mm²
Jx = 485204 mm⁴
Wx = 11083 mm³

J total = 914809 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforço externo

Liga 6060 T5

OBS : FOLHAS ACIMA DE 70 kg, USAR ROLDANA REFORÇADA



Área = 357 mm²
Jx = 77523 mm⁴
Wx = 3592 mm³




Área = 615 mm²
Jx = 558678 mm⁴
Wx = 12069 mm³

J total = 636201 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforços interno/externo

Liga 6060 T5

OBS : FOLHAS ACIMA DE 70 kg, USAR ROLDANA REFORÇADA



Área = 639 mm²
Jx = 475344 mm⁴
Wx = 10708 mm³




Área = 615 mm²
Jx = 558678 mm⁴
Wx = 12069 mm³

J total = 1034022 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforço interno

Liga 6060 T5

OBS : FOLHAS ACIMA DE 70 kg, USAR ROLDANA REFORÇADA



Área = 639 mm²
Jx = 475344 mm⁴
Wx = 10708 mm³




Área = 398 mm²
Jx = 101970 mm⁴
Wx = 4821 mm³

J total = 577314 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforço interno

Liga 6060 T5

OBS : FOLHAS ACIMA DE 70 kg, USAR ROLDANA REFORÇADA






Área = 639 mm²
Jx = 475344 mm⁴
Wx = 10708 mm³

Área = 335 mm²
Jx = 73331 mm⁴
Wx = 3305 mm³

J total = 548675 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforços interno/externo

Liga 6060 T5






Área = 582 mm²
Jx = 494246 mm⁴
Wx = 11362 mm³

Área = 335 mm²
Jx = 73331 mm⁴
Wx = 3305 mm³

J total = 567577 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforços interno/externo

Liga 6060 T5



Área = 582 mm²
Jx = 494246 mm⁴
Wx = 11362 mm³




Área = 583 mm²
Jx = 469948 mm⁴
Wx = 10530 mm³

J total = 964194 mm⁴

Porta de Correr 4 folhas Reforço interno

Liga 6060 T5

OBS : FOLHAS ACIMA DE 70 kg, USAR ROLDANA REFORÇADA



Área = 372 mm²
Jx = 121590 mm⁴
Wx = 3270 mm³




Área = 214 mm²
Jx = 147745 mm⁴
Wx = 3813 mm³

J total = 269335 mm⁴

Porta de Correr 4 folhas Reforço externo

Liga 6060 T5

OBS : FOLHAS ACIMA DE 70 kg, USAR ROLDANA REFORÇADA






Área = 581 mm²
Jx = 449800 mm⁴
Wx = 11128 mm³

Área = 609 mm²
Jx = 471745 mm⁴
Wx = 11032 mm³

J total = 921545 mm⁴

Janela e Portade Correr 3 folhas veneziana

Liga 6060 T5



Área = 357 mm²
Jx = 77461 mm⁴
Wx = 3588 mm³




Área = 396 mm²
Jx = 109354 mm⁴
Wx = 4136 mm³

Área = 335 mm²
Jx = 73331 mm⁴
Wx = 3305 mm³

J total = 260146 mm⁴

Porta de Correr 3 folhas veneziana**Reforço interno**

Liga 6060 T5



Área = 582 mm²
Jx = 494246 mm⁴
Wx = 11362 mm³




Área = 396 mm²
Jx = 109354 mm⁴
Wx = 4136 mm³

Área = 335 mm²
Jx = 73331 mm⁴
Wx = 3305 mm³

J total = 676931 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas

Liga 6060 T5





Área = 357 mm²
Jx = 77461 mm⁴
Wx = 3588 mm³

Área = 335 mm²
Jx = 73331 mm⁴
Wx = 3305 mm³

J total = 150792 mm⁴

Janela de Correr 4 folhas

Liga 6060 T5






Área = 310 mm²
Jx = 55598 mm⁴
Wx = 3475 mm³

Área = 345 mm²
Jx = 74361 mm⁴
Wx = 3549 mm³

J total = 129959 mm⁴

Janela de Correr 4 folhas

Liga 6060 T5






Área = 394 mm²
Jx = 122195 mm⁴
Wx = 3372 mm³

Área = 431 mm²
Jx = 147159 mm⁴
Wx = 3920 mm³

J total = 269354 mm⁴

Janela de Correr 4 folhas

Liga 6060 T5






Área = 622 mm²
Jx = 439682 mm⁴
Wx = 10795 mm³

Área = 589 mm²
Jx = 422166 mm⁴
Wx = 10468 mm³

J total = 861848 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforços interno/externo

Liga 6060 T5






Área = 611 mm²
Jx = 498426 mm⁴
Wx = 11469 mm³

Área = 351 mm²
Jx = 73781 mm⁴
Wx = 3492 mm³

J total = 572207 mm⁴

Porta de Correr 2 folhas Reforços interno/externo

Liga 6060 T5



Área = 611 mm²
Jx = 498426 mm⁴
Wx = 11469 mm³

Área = 611 mm²
Jx = 498426 mm⁴
Wx = 11469 mm³

J total = 996852 mm⁴


Folha de Correr com Vidro duplo 18mm

(6mm externo / 4mm interno / câmara de 8mm)

Liga 6060 T5

Flexão admissível = $H/225$ **Caso 1**


Área = 299 mm²
 $J_x = 72507 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3469 \text{ mm}^3$




Área = 339 mm²
 $J_x = 75507 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3469 \text{ mm}^3$

**Caso 2**

Área = 299 mm²
 $J_x = 72507 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3469 \text{ mm}^3$



Área = 599 mm²
 $J_x = 493337 \text{ mm}^4$
 $W_x = 11310 \text{ mm}^3$

**Montantes centrais livres e demais lados apoiados**

Pressão de ensaio (Pa)	Medida da folha (L x H)	
	Caso 1 1200 x 2200	Caso 2 1400 x 2600
1800		
1500		
1200		
900		
650		

Folha de Correr com Vidro duplo 18mm

(6mm externo / 4mm interno / câmara de 8mm)



Liga 6060 T5

Flexão admissível = $H/225$ **Caso 1**


Área = 299 mm²
 $J_x = 72507 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3469 \text{ mm}^3$





Área = 339 mm²
 $J_x = 75507 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3469 \text{ mm}^3$

**Caso 2**


Área = 382 mm²
 $J_x = 122942 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3366 \text{ mm}^3$



Área = 599 mm²
 $J_x = 493337 \text{ mm}^4$
 $W_x = 11310 \text{ mm}^3$

**Caso 3**

Área = 577 mm²
 $J_x = 415749 \text{ mm}^4$
 $W_x = 10394 \text{ mm}^3$





Área = 599 mm²
 $J_x = 493337 \text{ mm}^4$
 $W_x = 11310 \text{ mm}^3$

Folhas bi-apoiadas (3 folhas ou mais)



Pressão de ensaio (Pa)	Medida da folha (L x H)		
	Caso 1 1000 x 2100	Caso 2 1000 x 2200	Caso 3 1200 x 2400
1800			
1500			
1200			
900			
650			

Travessa da bandeira**Porta e Janela de Correr 2 e 4 folhas**

Liga 6060 T5





Nota: Após verificação das curvas de pressão de ensaio (abaixo), para larguras superiores a 2400mm, utilizar o perfil LG079, para evitar que o próprio peso da bandeira deforme a travessa e prejudique o funcionamento das folhas de correr.





Área = 751 mm²
Jx = 873671 mm⁴
Wx = 16798 mm³

Travessa do peitoril**Porta e Janela de Correr 2 e 4 folhas**

Liga 6060 T5



Nota: Após verificação das curvas de pressão de ensaio (abaixo), para larguras superiores a 2400mm, utilizar o perfil LG079, para evitar a deformação da travessa do peitoril e prejudicar o funcionamento das folhas de correr.






Área = 760 mm²
Jx = 931543 mm⁴
Wx = 16640 mm³

Montante central**Janela Maxim ar**

Liga 6060 T5

Dimensão máxima da folha = 1200mm x 1200mm,
limitada pela resistência dos perfis de folha






Área = 280 mm²
Jx = 37854 mm⁴
Wx = 1935 mm³

Junção de módulos**Janela Maxim ar**

Liga 6060 T5

Dimensão máxima da folha = 1200mm x 1200mm,
limitada pela resistência dos perfis de folha



Área = 149 mm²
Jx = 24853 mm⁴
Wx = 1301 mm³




Área = 149 mm²
Jx = 24853 mm⁴
Wx = 1301 mm³

Área = 260,4 mm²
Jx = 149811 mm⁴
Wx = 3700 mm³

J total = 199517 mm⁴

Montante central Janela Maxim ar Liga 6060 T5




Dimensão máxima da folha = 1200mm x 1200mm,
limitada pela resistência dos perfis de folha



Área = 425 mm²
Jx = 269390 mm⁴
Wx = 5780 mm³

Montante central Janela Maxim ar Liga 6060 T5








Dimensão máxima da folha = 1200mm x 1200mm,
limitada pela resistência dos perfis de folha




Área = 428 mm²
Jx = 219822 mm⁴
Wx = 5130 mm³

Código	Página
BG057	40
CL006	24
CL009	24
CL010	24
CL011	24
CM004	22
CM013	23
CM014	23
CM060	22
CM125	22
CM168	22
CM173	22
CM174	22
CM200	22
IN039	34
LF203	48
LG002	25
LG003	26
LG004	26
LG006	36
LG007	36
LG008	27
LG009	27
LG010	27
LG011	30
LG012	30
LG014	30
LG015	40
LG016	49
LG017	39
LG018	37
LG019	37
LG020	39
LG021	38
LG022	36
LG023	41
LG025	27
LG026	40
LG027	41
LG028	26
LG041	49
LG042	49
LG043	49
LG044	25
LG048	37
LG049	37
LG050	39
LG051	39
LG052	38
LG053	40
LG054	40
LG055	36
LG056	49
LG058	49
LG059	40
LG062	28
LG068	46
LG070	31
LG072	32
LG074	47
LG075	47
LG076	46
LG077	46
LG078	46
LG079	47
LG080	47
LG082	46
LG083	46
LG084	46
LG085	47
LG091	46
LG092	46
LG093	46
LG096	47
LG099	48
LG100	48
LG103	48
LG104	48
LG105	48


Código	Página
LG106	48
LG107	48
LG108	48
LG109	48
LG111	26
LG115	25
LG116	28
LG117	26
LG124	25
LG125	25
LG126	43
LG127	42
LG128	42
LG129	42
LG130	42
LG131	42
LG132	43
LG133	43
LG134	43
LG135	43
LG136	43
LG137	38
LG138	39
LG139	39
LG140	38
LG141	37
LG142	37
LG143	28
LG144	29
LG145	29
LG146	44
LG147	44
LG148	44
LG149	45
LG150	44
LG151	44
LG152	45
LG153	45
LG154	45
LG155	45
LG156	45
LG157	26
LG158	29
LG159	25
LG160	31
LG161	31
LG162	36
LG163	42
LG164	40
LG165	48
LG166	33
LG167	34
LG168	33
LG169	33
LG170	33
LG172	33
LG175	49
LG176	24
MN002	33
MN005	35
MN006	35
MN007	32
MN008	35
MN015	32
MN027	32
MN031	34
MN050	32
MN055	32
RM002	23
RM005	23
RM006	23
RM008	23
RM010	23
RM011	23
RM016	23
RM029	23
US622	41
VZ074	41




RM008
0,214 kg/m




RM002
0,195 kg/m





RM029
0,225 kg/m



RM005
0,202 kg/m




RM006
0,160 kg/m





RM016
0,431 kg/m


RM011
0,168 kg/m




RM010
0,156 kg/m







CM013
0,121 kg/m




CM014
0,097 kg/m










Usar este trilho somente para regiões I e II,
para pressão de ensaio de 1000pa

LG124
0,773 kg/m





LG002
0,639 kg/m









LG111
0,096 kg/m







LG157
0,251 kg/m













Usar este trilho somente para regiões I e II,
para pressão de ensaio de 1000pa





















































BG057
0,167 kg/m




LG026
0,158 kg/m




LG059
0,169 kg/m





LG164
0,160 kg/m




LG015
0,147 kg/m









LG027
0,149 kg/m














VZ074
0,298 kg/m



















US622
0,298 kg/m











































Código	Descrição	Página
Alternativas construtivas - Guarnição para vidro		79
ARR569	Arruela lisa Ø 4,3x9mm	72
BRA766 a 768	Braço maxim-ar	62
BRA793	Braço tipo 1	64
BRA794	Braço tipo 2	64
BRA796	Compasso - Janela do tombar com 250mm	63
BRA798	Compasso - Janela de tombar com 150 mm	63
CAL929	Calço para caixa de dreno (janela e porta de correr três planos)	78
CAL945	Calço vedante do montante	51
CAL946	Calço da vedação - 26mm	62
CAL946	Calço com regulagen	53
CHU838	Chumbador	72
CHU840	Chumbador	72
CHU864	Chumbador	72
CIL003	Cilindro um lado - fecho multiponto	60
CON100401	Conexão de alinhamento	52
CON110	Conexão para fecho	59
CON280	Concha cega - Janela	58
CON381	Vedação superior	51
CON382	Contratesta lateral para fechadura	51
CON383	Contratesta lateral	51
CON384	Contratesta lateral para fechadura	51
CON385	Contratesta central	51
CON386	Contratesta	71
CON433	Conexão de alinhamento	52
CON434	Conexão para montante	62
CON435	Conexão para montante	62
CON436	Conexão par montante	62
CON437	Conexão com parafuso	53
CON443	Concha cega	57
CON445	Concha cega - Porta	57
CON446	Concha cega - Janela	57
CON446 e 447	Concha cega	57
CON448	Cocha cega - Janela	58
CON449	Concha cega - Porta	58
CON450	Concha cega - Janela	58
CON451	Concha cega - Porta	58
CON454	Contrafecho - Cremona	61
CON463	Capa para contrafecho	59
DOB828	Dobradiça 3 abas	71
DOB855	Dobradiça abre e tomba	63
DOB856	Dobradiça	63
ESP955	Espelho para cilindro	61
FEC338	Fecho unha	71
FEC493a496	Fecho punho direito e esquerdo	62
FEC509	Fecho leve taque	71
FEC 1034	Fecho concha - Porta	57
FEC1000a1003	Fecho punho direito e esquerdo	62
FEC1013	Concha cega - Porta	58
FEC1016	Fecho haste - Folha com bagueite	62
FEC1026	Fecho concha	57
FEC1027	Concha com chave - Janela	57
FEC1028	Fecho concha - Janela	57
FEC1029	Fecho concha - Porta	57
FEC1030	Concha com chave - Porta	57
FEC1031	Concha com chave - Janela	57
FEC1032	Fecho concha - Janela	57
FEC1033	Concha com chave - Porta	57
FEC1036	Fecho automático com chave - Janela	58
FEC1038	Fecho concha automático - Janela	58
FEC1040	Fecho automático com chave - Porta	58
FEC1042	Fecho concha automático - Porta	58
FEC1043	Fecho concha com chave - Janela	58
FEC1045	Fecho concha - Janela	58
FEC1047	Fecho concha com chave - Porta	58
FEC1049	Fecho concha - Porta	58
FEC1061	Fecho concha - Janela	58
FEC1062	Fecho concha - Porta	58
FEC1063	Fecho concha com chave - Porta	58
FEC1064	Fecho concha com chave - Janela	58
FEC1066	Fecho cremona - Punho com 113mm	61
FEC1067	Fecho cremona - Punho com 113 mm	61
FEC1068	Fecho cremona - Punho com 157mm	61
FEC1069	Fecho cremona - Punho com 158 mm	61
FEC1075e1077	Fecho cremona - Janela de giro	63
FEC1078e1089	Fecho cremona - Janela abre e tomba	63
FEC1090	Kit do fecho	64
FEC1092	Fecho gatilho - Janela de tombar	63
FIT206	Fita vedadora 5mm x 6mm	73
FIT212	Fita vedadora 5mm x 8mm	73
FIT214	Fita vedadora 5mm x 10mm	73
FIT223	Fita vedadora 7mm x 8mm	73
FIT224	Fita vedadora 7mm x 8mm	73
FIT247	Fita de ligação da persiana	55
FRA822	Fechadura - Porta de giro	71
FRA823	Fechadura - Porta de correr	59
GRA001	Fixador das tampas	55
GUA007	Guarnição da pingadeira	73
GUA1082101	Guarnição do marco	73
GUA132	Guarnição de acabamento	73
GUA172	Guarnição derivada esponjosa 11mm x 1,8mm	74
GUA239	Guarnição do marco	73
GUA256	Guarnição do vidro	74
GUA259	Guarnição do vidro	74


Código	Descrição	Página
GUA282	Guarnição derivada esponjosa 22mm x 2mm	74
GUA289	Guarnição externa	73
GUA303	Guarnição do vidro de 3mm e 4mm	74
GUA304	Guarnição derivada esponjosa 14mm x 6,4mm	74
GUA305	Guarnição derivada esponjosa 14mm x 4,8mm	74
GUA305	Guarnição derivada esponjosa 14mm x 3,2mm	74
GUA309	Vedação do engate	74
GUA374	Guarnição da pingadeira	73
GUA376	Guarnição da câmara	73
GUA379	Tampa reversível externa	53
GUA385	Guarnição do vidro de 5mm e 6mm	74
GUA398	Guarnição do vidro duplo de 18mm	74
HAS925	Conjunto haste/parafuso 55mm-cremona sem chave	61
Instrução de posicionamento dos calços de vidro		81
Kit 2 folha para janelas de abrir e tombar		66
Kit abre e tomba - LG001/Kit LG002		76
Kit abre e tomba - Kit LG001, Kit LG002 e Kit LG003		77
Kit para janela de abrir e tombar - 1 folha		65
Kit para janela de abrir e tombar 1 folha - Conjunto mecanismo base		75
Kit para janela de giro - 1 folha		67
Kit para janela de giro - 2 folhas		68
Kit para janela de tombar 1 folha		69
Kit para janela fixa		70
KIT610	Kit trava 2 pontos	60
KIT616	Kit trava 1 ponto	60
KIT619 - 617	Kit abrir e tombar 1 folha	64
KIT621	Sistema de travamento - Janela de giro	63
MAC927	Maçaneta com espelho - MAC1004 - MAC1005	71
NYL042	Botão tampa furo	51
NYL1050101	Protetor de saída água	53
NYL1052501	Tampa reversível interna	53
NYL190	Botão de fixação do remate	52
NYL369	Guia do limitador	55
NYL370	Guia da persiana	55
NYL371	Tampa da caixa - Janela integrada	56
NYL372	Tampa da caixa - Porta integrada	56
NYL375	Tampa da persiana	55
NYL382	Tampa da caixa - Janela integrada	56
NYL383	Tampa da caixa - Porta integrada	56
NYL394	Calço para folha fixa	53
NYL395	Vedação inferior	51
NYL396	Guia e limitador superior	51
NYL398	Batedeira	51
NYL399	Tampa do montante LG052/LG054	52
NYL400	Tampa do montante LG021	52
NYL401	Tampa do montante LG018	52
NYL402	Tampa do montante LG053	52
NYL416	Recebimento da soleira	52
NYL447	Tampa da persiana - grampeada	55
NYL449	Tampa do recebimento	52
NYL471	Tampa do montante LG141	52
NYL472	Tampa do montante LG127	52
NYL473	Tampa do montante LG136	52
NYL479	Calço da cremona	61
NYL481	Tampa da caixa - Porta integrada	56
NYL743	Tampa da persiana VZP045	55
Orientação de montagem dos painéis de persiana		81
PAR428	Parafuso AA Ø 4,8x32mm	72
PAR431	Parafuso AA Ø 4,8x50mm	72
PAR434	Parafuso AA Ø 3,9x9,5mm	72
PAR437	Parafuso AA Ø 3,5x9,5mm	72
PAR693	Parafuso AA Ø 4,2x25mm	72
PAR694	Parafuso AA Ø 4,2x32mm	72
PAR703	Parafuso AA Ø 3,5x9,5mm	72
PAR704	Parafuso AA Ø 3,9x6,5mm	72
PAR936	Parafuso AA Ø 4,2x16mm	72
PAR990	Parafuso	72
PIV756	Braço maxim-ar	62
PUX006	Puxador - Porta de correr	59
PUX152	Puxador 245mm - Porta de correr	59
PUX154	Puxador 400mm - Porta de correr	59
PUX156	Puxador 600mm - Porta de correr	59
REB117	Rebite Ø 3,2x102mm	72
REC011	Recolhedor	54
REC013	Recolhedor masterR20	54
Reddiglaze super glue Adesivo para guarnição		74
ROL413	Roldana dupla com regulagem e rolamento	53
ROL468	Roldana com regulagem e rolamento	53
ROL470	Roldana com regulagem e rolamento	53
ROL471	Roldana dupla com regulagem e rolamento	53
ROL477	Roldana dupla com regulagem e agulha	53
SUP622	Trava da folha fixa	51
TRA003-TRA011	Trava para fecho	59
TRA013	Lingueta - Porta	58
TRA013-TRA016	Trava para fecho	59
TRA017	Lingueta - Janela	58
TRA017	Trava para fecho	59
Usinagem para cremona (para KITLG001 e KITLG002)		78
VZC110 a 114	Persiana nacional sem ventilação	55
VZC115 a 118	Persiana importada com ventilação	55
VZP031 a 035	Persiana nacional com ventilação	55
VZP036 a 039	Persiana importada com ventilação	55
VZP045/VZC122	Persiana nacional	55

**NYL395**


Vedação inferior
Nylon Branco ou Preto

**CON381**


Vedação superior
Nylon Branco ou Preto

**NYL398**


Batedeira
Nylon Branco ou Preto

**NYL396**


Guia e limitador superior
Nylon Branco ou Preto

**CON384**


Contratesta central
para fechadura
Alumínio Branco ou Preto

**CON382**


Contratesta lateral
para fechadura
Alumínio Branco ou Preto

**CON385**


Contrafecho central
Alumínio Branco ou Preto

**CON383**

Contrafecho lateral
Alumínio Branco ou Preto

**SUP622**


Trava da folha fixa
Alumínio Preto

**CAL929**


Calço vedante do montante
Alumínio Natural

**NYL042**


Botão tampa furo
Nylon Branco ou Preto

**NYL399**


Tampa do montante LG052/LG054
Nylon Branco ou Preto

**NYL401**


Tampa do montante LG018
Nylon Branco ou Preto

**NYL402**


Tampa do montante LG053
Nylon Branco ou Preto

**NYL400**


Tampa para montante LG021
Nylon Branco ou Preto

**NYL472**


Tampa do montante LG127
Nylon Branco ou Preto

**NYL473**


Tampa do montante LG136
Nylon Branco ou Preto

**NYL471**


Tampa do montante LG141
Nylon Branco ou Preto

**NYL449**


Tampa de recobrimento
Nylon Preto

**NYL190**


Botão de fixação
do remate
Nylon Preto

**NYL416**


Recobrimento da soleira
Porta de Correr
Nylon Preto

**CON433**


Conexão de alinhamento
Nylon Preto

**CON1004001**


Conexão de alinhamento
Nylon Preto

**ROL468**


Roldana com reg. e rolam.
Capacidade: 40 kg/folha
Nylon e Zamak Preto

**ROL413**


Roldana dupla com reg. e rolam.
Capacidade: 80 kg/folha
Nylon e Zamak Preto

**ROL477**


Roldana dupla com regulagem
e rolamento agulha
Capacidade: 120 kg/folha
Nylon e Zamak Preto

**ROL470**


Roldana com regulagem e rolamento
Capacidade: 120 kg/folha
Nylon e Zamak Preto

**ROL471**


Roldana dupla com reg. e rolam.
Capacidade: 240 kg/folha
Nylon e Zamak Preto

**NYL394**


Calço para folha fixa
Nylon Preto

**CAL946**


Calço com regulagem
Alumínio e Nylon

**NYL1050101**


Protetor de saída d'água
Nylon Preto

**CON437**


Conexão com parafuso
Alumínio

**NYL 1052501**

Tampa reversível interna
Nylon Preto

**GUA379**

Tampa reversível externa
EPDM Preto

**REC011**

Recolhedor

Capacidade: 13 kg


Espelho em Alumínio Branco ou Preto

REC013

Recolhedor Master R 20

Capacidade: 18 kg


Espelho em Alumínio Branco ou Preto

**FIT247**


Fita de Ligação
da Persiana
Nylon Preto

**NYL743**



Tampa da Persiana VZP045
Nylon Preto

**VZP045 / VZC122**

Persiana nacional
Barras com 5800mm
Branco, Preto, Fosco, Bronze e Bege

**NYL370**

Guia da Persiana
Nylon Preto

**NYL369**


Guia e Limitador
Nylon Branco ou Preto

**NYL375**

Tampa da Persiana
Nylon Preto

	Com Ventilação	Sem Ventilação
Branco	VZP031	VZC110
Prata	VZP032	VZC111
Bronze 1003	VZP033	VZC112
Preto	VZP034	VZC113
Bronze 1002	VZP035	VZC114

Persiana Nacional / Barras com 6000 mm

**GRA001**


Fixador das tampas
13mm x 8mm
Aço Inox

**NYL447**


Tampa da Persiana
Grampeada
Nylon Preto

	Com Ventilação	Sem Ventilação
Branco	VZP036	VZC115
Prata	VZP037	VZC116
Bronze 1003	VZP038	VZC117
Preto	VZP039	VZC118


Persiana Importada / Barras com 5800 mm




NYL382
Tampa da Caixa
Janela Integrada
Nylon Branco ou Preto




NYL371
Tampa da Caixa
Janela Integrada
ABS Branco ou Preto




NYL383
Tampa da Caixa
Porta Integrada
Nylon Branco ou Preto



NYL372
Tampa da Caixa
Porta Integrada
ABS Branco ou Preto






NYL481
Tampa da Caixa
Porta Integrada
Nylon Branco ou Preto



	Janelas	Portas
Fecho Concha	FEC1028	FEC1029
Concha com Chave	FEC1027	FEC1030
Concha Cega	CON444	CON445

Alumínio Branco ou Preto



Medidas das usinagens	Janelas	Portas
A	138	170
B	160	192
C	120	120




	Janelas	Portas
Fecho Concha	FEC1032	FEC1034
Concha com Chave	FEC1031	FEC1033
Concha Cega	CON446	CON447

Alumínio Branco ou Preto

Medidas das usinagens	Janelas	Portas
A	160	192
B	155	187



Obs.: Todos os fechos e conchas com chave acima, utilizam lingüeta **TRA003**






FEC1026

Fecho Concha
Alumínio Branco ou Preto
(Utiliza lingüeta TRA016)

CON443

Concha Cega
Alumínio Branco ou Preto







	Janelas	Portas
Fecho Concha com Chave	FEC1043	FEC1047
Fecho Concha	FEC1045	FEC1049
Concha Cega	CON450	CON451

Alumínio Branco ou Preto



Medidas das usinagens	Janelas	Portas
A	138	170
B	161	192
C	125	158



	Janelas	Portas
Fecho Autom. Com Chave	FEC1036	FEC1040
Fecho Concha Automático	FEC1038	FEC1042
Concha Cega	CON448	CON449

Alumínio Branco ou Preto


Medidas das usinagens	Janelas	Portas
A	138	180
B	158	204
C	129	133


Obs.: Todos os fechos e conchas com chave acima, utilizam lingüeta **TRA011**.

	Janelas	Portas
Fecho Concha com Chave	FEC1064	FEC1063
Fecho Concha	FEC1061	FEC1062
Concha Cega	CON280	FEC1013
Lingüeta	TRA017	TRA013


Alumínio Branco ou Preto

Medidas das usinagens	Janelas	Portas
A	138	170
B	153	194
C	26	24
D	20,5	20
E	120	142




**TRA003**


Trava para fecho
Aço Inox

**TRA011**


Trava para fecho
Aço Inox

**TRA013**


Trava para fecho
Zamak

**TRA016**


Trava para fecho
Aço Inox

**TRA017**


Trava para fecho
Aço Inox

**CON110**

Conexão para Fecho
Duplo (interno/externo)
Zamak

**CON463**

Capa para contrafecho
Aço inox

**PUX152**


Puxador 245mm
Porta de Correr
Alumínio Fosco, Branco ou Preto

**PUX154**


Puxador 400mm
Porta de Correr
Alumínio Fosco, Branco ou Preto

**PUX156**


Puxador 600mm
Porta de Correr
Alumínio Fosco, Branco ou Preto

**PUX006**

Puxador
Porta de Correr
Alumínio Branco ou Preto

**FRA823**


Fechadura
Porta de Correr
Latão Branco, Fumê ou Cromado



Kit trava 2 pontos

Medidas	Sem chave
800	KIT610
1600	KIT612


Alumínio e Zamac




Kit trava 2 pontos

Medidas	Com chave
800	KIT613
1600	KIT615


Alumínio e Zamac

**KIT616**


Kit trava 1 ponto
300mm - Sem chave
Alumínio e Zamac

**KIT617**


Kit trava 1 ponto
500mm - Com chave
Alumínio e Zamac

**CIL003**


Cilindro um lado
Fecho Multipunto
Latão Cromado

**ESP955**

Espelho p/ cilindro
Nylon Branco ou Preto

**HAS925**

Conjunto Haste / Parafuso
55mm - Cremona s/ chave
Aço Inox

**CON454**


Contrafecho - Cremona
Alumínio Branco ou Preto

**FEC1066** (punho c/ 113mm)**FEC1068** (punho c/ 157mm)

Fecho Cremona
Alumínio Branco ou Preto

**FEC1067** (punho c/ 113mm)**FEC1069** (punho c/ 158mm)


Fecho Cremona
Alumínio Branco ou Preto

**NYL479**


Calço da Cremona
Nylon Branco ou Preto

Cremona

Composição de conjunto Multiponto




+



Maçaneta

OU



Maçaneta

+




Conjunto haste/parafuso

+



Contrafecho - Cremona




	Dimensão	Altura da Folha	Carga Máxima
PIV756	222	Min: 230 Max: 400	20kg


Braço Maxim ar
Alumínio preto

BRA766	342	Min: 435 Max: 600	22kg
BRA767	600	Min: 690 Max: 1000	30kg
BRA768	951	Min: 1040 Max: 1200	36kg


Braço Maxim ar
Alumínio Branco, Preto ou Fosco

**CON434**


Conexão para montante
Nylon Preto

**CON435**


Conexão para montante
Nylon Preto

**CON436**

Conexão para montante
Nylon Branco ou Preto


**CAL945**

Calço de vedação
26mm
Nylon Preto

**FEC493** (DIREITO)**FEC494** (ESQUERDO)


Fecho Punho

Alumínio Branco, Preto ou Fosco

**FEC495** (DIREITO)**FEC496** (ESQUERDO)


Fecho Punho

Alumínio Branco, Preto ou Fosco

**FEC1000** (DIREITO)**FEC1001** (ESQUERDO)


Fecho Punho

Alumínio Preto

**FEC1002** (DIREITO)**FEC1003** (ESQUERDO)

Fecho Punho


Alumínio Branco ou Preto

**FEC1016**


Fecho Haste

Folha com Baguete


Alumínio Branco ou Preto

**FEC1075**


Fecho Cremona
Janela de Giro
Alumínio Branco ou Preto

**FEC1077**


Fecho Cremona
Janela de Giro
Alumínio Branco ou Preto

**FEC1078**


Fecho Cremona
Janela Abre e Tomba
Alumínio Branco ou Preto

**FEC1089**


Fecho Cremona
Janela Abre e Tomba
Alumínio Branco ou Preto

**DOB855**


Dobradiça Abre e Tomba
2ª folha
Alumínio Branco ou Preto

**DOB856**


Dobradiça
Janela de Giro e Tombar
Alumínio Branco ou Preto

**FEC1092**


Fecho Gatilho
Janela de Tombar
Alumínio Branco ou Preto

**BRA796** (com 250mm)**BRA798** (com 150mm)


Compasso
Janela de Tombar
Alumínio Preto

**KIT621**


Sistema de Travamento
Janela de Giro
Zamak Natural

**KIT619**


Kit abrir e tombar 1 folha
Zamak Natural e Alumínio Branco ou Preto

**FEC1090**

Kit do fechocentral com haste
2ª folha Abre e Tomba e folha de Giro
Zamak Natural

**CON464**

Contrafecho
Zamak Natural



	Dimensão	Largura da Folha	Carga Máxima	Altura do Marco
BRA793	225	Min: 390 Max: 544	50kg	Max: 1200

Braço Tipo 1
Zamak Natural

	Dimensão	Largura da Folha	Carga Máxima	Altura do Marco
BRA794	365	Min: 545 Max: 1000	50kg	Max: 1200

Braço Tipo 2
Zamak Natural

Atenção! Para utilização dos componentes acima, ver Instruções de Montagem na página 75 .

Kit para Janela de Abrir e Tombar - 1 folha


Materiais diversos - Branco ou Preto

CÓDIGOS INDIVIDUAIS

Quant.	Código	Componente
1 pç	Ver pág. 63	Cremona
1 pç	KIT619	Mecanismo Abrir e Tombar
8 pç	CON437	Conexão de Folha e Marco
8 pç	CON433	Conexão de Alinhamento
2 pç	NYL1050101	Dreno
8 pç	NYL463	Calço para Vidro
4 pç	GUA376	Guarnição pré-câmara

BRA793 Larg. da Folha	BRA794 Larg. da Folha	Altura do Marco
Min: 390 Max: 550	Min: 551 Max: 1000	Max: 1200


Poderá haver diferença de códigos de componentes entre fabricantes.
Consulte seu fornecedor

**KIT COMPLETO**

(inclui cremona padrão)

KITLG001 Larg. da Folha	KITLG002 Larg. da Folha	Altura do Marco
Min: 550 Max: 900	Min: 901 Max: 1000	Max: 1200

Peso máximo: 50kg/folha




Atenção! Utilize sempre o procedimento recomendado pelo fornecedor sobre uso e manutenção periódica.
A falta de manutenção pode acarretar a perda da garantia.

Kit 2ª folha para Janela de Abrir e Tombar

Materiais diversos - Branco ou Preto

CÓDIGOS INDIVIDUAIS

Quant.	Código	Componente
2 pç	DOB855	Dobradiça
1 pç	FEC1090	Fecho Unha
4 pç	CON437	Conexão de Folha
4 pç	CON433	Conexão de Alinhamento
2 pç	NYL1052501	Tampa Reversível
1 pç	GUA379	Tampa Reversível Externa
1 pç	NYL1050101	Dreno
8 pç	NYL463	Calço para Vidro
1 pç	CON464	Contrafecho






UTILIZAR KITLG001 OU KITLG002

KIT COMPLETO

KITLG003	Altura do Marco
Larg. da Folha	
Min: 550	Max: 1200
Max: 1000	

Peso máximo: 50kg/folha

Poderá haver diferença de códigos de componentes entre fabricantes.
Consulte seu fornecedor




Atenção! Utilize sempre o procedimento recomendado pelo fornecedor sobre uso e manutenção periódica.
A falta de manutenção pode acarretar a perda da garantia.

Kit para Janela de Giro - 1 folha

Materiais diversos - Branco ou Preto

CÓDIGOS INDIVIDUAIS

Quant.	Código	Componente
2 pç	DOB856	Dobradiça
1 pç	Ver pág. 63	Cremona
8 pç	CON437	Conexão de Folha e Marco
8 pç	CON433	Conexão de Alinhamento
2 pç	NYL1050101	Dreno
8 pç	NYL463	Calço para Vidro
4 pç	GUA376	Guarnição pré-câmara
1 cj	KIT621	Trava


**KIT COMPLETO**

(inclui cremona padrão)

KITLG004 Larg. da Folha	Altura do Marco
Min: 550 Max: 1000	Max: 1200

Peso máximo: 50kg/folha

Poderá haver diferença de códigos de componentes entre fabricantes.
Consulte seu fornecedor



Atenção! Utilize sempre o procedimento recomendado pelo fornecedor sobre uso e manutenção periódica.


A falta de manutenção pode acarretar a perda da garantia.

Kit para Janela de Giro - 2ª folha

Materiais diversos - Branco ou Preto

CÓDIGOS INDIVIDUAIS


Quant.	Código	Componente
4 pç	DOB856	Dobradiça
1 pç	Ver pág. 63	Cremona
1 cj	KIT621	Kit Trava
12 pç	CON437	Conexão de Folha e Marco
12 pç	CON433	Conexão de Alinhamento
2 pç	NYL1052501	Tampa Reversível
1 pç	GUA379	Tampa Reversível Externa
3 pç	NYL1050101	Dreno
16 pç	NYL463	Calço para Vidro
2 pç	CON464	Contrafecho
1 pç	FEC1090	Fecho Unha

**KIT COMPLETO**

KITLG007 + KITLG004 Larg. da Folha	Altura do Marco
Min: 550 Max: 1000	Max: 1200

Peso máximo: 50kg/folha

Poderá haver diferença de códigos de componentes entre fabricantes.
Consulte seu fornecedor



Atenção! Utilize sempre o procedimento recomendado pelo fornecedor sobre uso e manutenção periódica.
A falta de manutenção pode acarretar a perda da garantia.

Kit para Janela de Tombar - 1 folha


Materiais diversos - Branco ou Preto

CÓDIGOS INDIVIDUAIS

Quant.	Código	Componente
2 pç	DOB856	Dobradiça
8 pç	CON437	Conexão de Folha e Marco
8 pç	CON433	Conexão de Alinhamento
1 pç	FEC1092	Fecho Gatilho
2 pç	NYL1050101	Dreno
8 pç	NYL463	Calço para Vidro
4 pç	GUA376	Guarnição pré-câmara


BRA798 Altura da Folha	BRA796 Altura da Folha	Altura do Marco
Min: 200 Max: 600	Min: 601 Max: 1200	Max: 1200

Poderá haver diferença de códigos de componentes entre fabricantes.
Consulte seu fornecedor

**KIT COMPLETO**

KITLG005 Larg. da Folha	Altura do Marco
Min: 350 Max: 1000	Max: 1200

Peso máximo: 50kg/folha




Atenção! Utilize sempre o procedimento recomendado pelo fornecedor sobre uso e manutenção periódica.
A falta de manutenção pode acarretar a perda da garantia.

Kit para Janela Fixa


Materiais diversos


CÓDIGOS INDIVIDUAIS

Quant.	Código	Componente
4 pç	CON437	Conexão do Marco
4 pç	CON433	Conexão de Alinhamento
8 pç	NYL463	Calço para Vidro


**KIT COMPLETO**

KITLG006 Larg. da Folha	Altura do Marco
Min: 300 Max: 1000	Max: 1200




**DOB828**


Dobradiça 3 abas
Alumínio Branco ou Preto

**FEC338**


Fecho Unha
Alumínio e Nylon Branco ou Preto

**FEC509**


Fecho leve toque
Aço Inox

**FRA822**


Fechadura
Porta de Giro
Latão Branco ou Cromado

**CON386**


Contratesta
Alumínio Branco ou Preto

**MAC927**


Maçaneta com Espelho
Alumínio Preto

**MAC1004**


Maçaneta com Espelho
Alumínio Branco ou Preto

**MAC1005**


Maçaneta com Espelho
Alumínio Branco ou Preto




CHU838
Chumbador
Alumínio Natural
(CM093)




CHU864
Chumbador
Alumínio Natural
(CM175)




CHU840
Chumbador
Alumínio Natural
(CM099)




PAR990
Parafuso AA Ø 4,8 x 38mm
Aço Inox Preto




PAR428
Parafuso AA Ø 4,8 x 32mm
Aço Inox




PAR431
Parafuso AA Ø 4,8 x 50mm
Aço Inox



PAR694
Parafuso AA Ø 4,2 x 32mm
Aço Inox



PAR693
Parafuso AA Ø 4,2 x 25mm
Aço Inox



PAR936
Parafuso AA Ø 4,2 x 16mm
Aço Inox



PAR434
Parafuso AA Ø 3,9 x 9,5mm
Aço Inox




PAR437
Parafuso AA Ø 3,5 x 9,5mm
Aço Inox



PAR703
Parafuso AA Ø 3,5 x 9,5mm
Aço Inox Preto




PAR704
Parafuso AA Ø 3,9 x 6,5mm
Aço Inox Preto




REB117
Rebite Ø 3,2 x 10,2mm
Alumínio Natural




ARR569
Arruela Lisa
Ø 4,3 x Ø 9mm
Aço Inox

**FIT206**


Fita Vedadora 5mm x 6mm
Preta

**FIT212**


Fita Vedadora 5 x 8mm
Preta

**FIT214**


Fita Vedadora 5mm x 10mm
Preta

**FIT224**


Fita vedadora 7mm x 8mm
Sem barreira plástica
Preta

**FIT223**


Fita vedadora 7mm x 8mm
Com barreira plástica
Preta

**GUA132**


Guarnição
de acabamento
PVC Preto

**GUA289**


Guarnição externa
EPDM Preto

**GUA1082101**


Guarn. do Marco
EPDM Preto

**GUA239**


Guarnição do Marco
EPDM Preto

**GUA007**


Guarnição da Pingadeira
EPDM Preto

**GUA374**


Guarnição da Pingadeira
EPDM Preto

**GUA376**


Guarnição da Câmara
EPDM Preto

**GUA305**


Guarn. Ades. Esponjosa
14mm x 3,2mm
Preta

**GUA306**


Guarn. Ades. Esponjosa
14mm x 4,8mm
Preta

**GUA304**

Guarn. Ades. Esponjosa
14mm x 6,4mm
Preta

**GUA172**


Guarn. Ades. Esponjosa
11mm x 1,8mm
Preta

**GUA282**


Guarn. Adesiva Esponjosa
22mm x 2mm
Preta

**Reddiglaze
Super Glue**


Adesivo
para Guarnições

**GUA309**


Vedação do Engate
Ø 6,5mm
EPDM Preto

**GUA259**


Guarnição do Vidro
EPDM Preto

**GUA256**


Guarnição do Vidro
EPDM Preto

**GUA303**


Guarnição do Vidro
EPDM Preto

**GUA385**

Guarnição para Vidro
de 3mm e 4mm
EPDM Preto

**GUA386**


Guarnição para Vidro
de 5mm e 6mm
EPDM Preto

**GUA398**


Guarnição para Vidro Duplo
de 18mm
EPDM Preto

Kit para Janela de Abrir e Tombar - 1 folha**Conjunto Mecanismo Base**

Materiais diversos - Branco ou Preto




Kit Abre e Tomba KITLG001 / KITLG002



Atenção! Utilize sempre o procedimento recomendado pelo fornecedor sobre uso e manutenção periódica. A falta de manutenção pode acarretar a perda da garantia.

Kit Abre e Tomba - KITLG001 / KITLG002 / KITLG003

Regulagem



Chave Allen 2,5mm
(não fornecida)


Uma vez ajustado
(aperto necessário 1Nm),
apertar os parafusos moderadamente,
até no máximo 1,8 / 2Nm

Regulador do Compasso


Conjunto da Dobradiça Inferior

1

Tirar a Dobradiça do Suporte




2

Escolher o suporte a aplicar
(esquerdo ou direito)

3

Fixar o suporte no canto
do marco, com os parafusos
M5 x 14mm (A);


Apertar os parafusos com aperto
máximo de 1,5 / 2Nm.



4

Introduzir a bucha
na dobradiça,
depois de escolher
esquerdo ou direito;


Introduzir a dobradiça
no alojamento do suporte.




5

Girar a dobradiça até
o fim de seu curso
e fixar o parafuso (B);





Apertar o parafuso (B),
com um aperto máximo
de 1,5 / 2Nm.










Usinagem para Cremona (para KITLG001 e KITLG002)










Calço para Caixa de Dreno (Janela e Porta de Correr, três planos)



Alternativas construtivas - Guarnições para vidro


Detalhes	Espessura do vidro	Guarnição Interna	Guarnição Externa
	6	GUA256	GUA306
	8	GUA259	GUA306
	10	GUA259	GUA305
	6	GUA256	GUA304
	8	GUA259	GUA304
	10	GUA259	GUA306
	4	GUA259	GUA304
	6	GUA259	GUA306
	4	GUA259	GUA306
	6	GUA259	GUA305
	3	GUA385	- X -
	4	GUA385	- X -
	5	GUA386	- X -
	6	GUA386	- X -
	18	GUA398	- X -
	18	GUA303	GUA304

Alternativas construtivas - Guarnições para vidro

Detalhes	Espessura do vidro	Guarnição Interna	Guarnição Externa
	6	GUA256	GUA304
	8	GUA259	GUA304
	10	GUA259	GUA306
	4	GUA259	GUA304
	6	GUA259	GUA306
	6	GUA256	GUA306
	8	GUA259	GUA304
	10	GUA259	GUA306
	6	GUA256	GUA304
	8	GUA259	GUA304
	10	GUA259	GUA306
	6	GUA256	GUA304
	8	GUA259	GUA304
	10	GUA259	GUA306
	31	GUA259	GUA306
	31	GUA259	GUA305


Orientação de montagem dos painéis de Persiana

Devido ao retorno da mola, utilizar venezianas cegas na parte superior, na proporção de 20% do total da lâminas




Instrução de posicionamento dos calços do vidro


Janela de Correr




Porta de Correr




Maxim ar




Porta de Giro





Abre e Tomba



Giro



Tombar



Os capítulos referentes a

7	 linha Gold	Usinagens	 ALCOA
8	 linha Gold	Instruções de montagem	 ALCOA
9	 linha Gold	Desenhos de montagem	 ALCOA

Encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.alcoa.com.br/gold

ALCOA